

Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Sehschädigung an Regelschulen

Didaktikpool

Oliver Muxfeld, Staatliche Schule für Sehgeschädigte, Schleswig (überarbeitet von Karsten Wagener) Installation des Punktschriftdruckers 2003

Universität Dortmund Fakultät Rehabilitationswissenschaften Rehabilitation und Pädagogik bei Blindheit und Sehbehinderung Projekt ISaR 44221 Dortmund

Tel.: 0231 / 755 5874 Fax: 0231 / 755 4558

E-mail: <u>isar@uni-dortmund.de</u> Internet: <u>http://isar.reha.uni-dortmund.de</u>







Installation des Punktschriftdruckers

Benötigte Hilfsmittel: Diese Anleitung Windows95/98 CD

1. Schritt: Auswählen des Druckertreibers

Über Arbeitsplatz Systemsteuerung auf das Symbol (Ordner) Drucker klicken; Icon Neuer Drucker anklicken; folgendes Bild erscheint:

Assistent für die Druckerinstallation			
	Mit diesem Assistenten können Sie ohne viel Zeit- und Arbeitsaufwand Drucker installieren. Klicken Sie auf "Weiter", um mit der Druckerinstallation zu beginnen.		
	< Zuriúck Weiter > Abbrechen		

Auf Weiter klicken.



Assistent für die Druckerinstallation



Auf Weiter klicken.

Assisten	nt für die Druckerinstallation			
٩	Klicken Sie auf den Hersteller und das Modell des Druckers. Falls Sie über eine Installationsdiskette verfügen, klicken Sie auf "Diskette". Wenn der Drucker nicht aufgeführt wird, informieren Sie sich im Druckerhandbuch über kompatible Modelle.			
<u>H</u> erstelle Agfa Allgeme Apple AST AT&T Brother Bull	ler: D <u>r</u> ucker: hein I Universal/Nur Text er			
	Dis <u>k</u> ette			
	< <u>Z</u> urück Weiter> Abbrechen			

Bei Hersteller auf Allgemein klicken (siehe oben), dann auf Weiter klicken.



Assistent für die Druckerinstallation			
	Wählen Sie der und klicken Sie ⊻erfügbare Ans	n gewünschten Anschluss auf "Weiter". :chlüsse:	für den Drucker,
	COM1: COM2: COM3: COM4: FILE: LPT1: LPT2: LPT3:	COM-Anschluss COM-Anschluss COM-Anschluss COM-Anschluss Erstellt eine Datei Druckeranschluss ECP-Druckeranschluss Druckeranschluss	s konfigurieren.
	< 2	urück Weiter>	Abbrechen

Nun den Anschluss an dem der Drucker angeschlossen ist auswählen, danach den Button Anschluss konfigurieren drücken.

Eigenschaften von COM1	? 🗙
Anschlusseinstellungen	
Bjts pro Sekunde: 9600	•
Datenbits: 8	_
Parität: Keine	_
Stoppbits: 1	<u> </u>
Pr <u>o</u> tokoll: Hardware	•
<u>E</u> rweitert <u>S</u> tan	idard wiederherstellen
OK At	brechen Übernehmen

Das Feld Protokoll auf Hardware stellen, danach mit OK bestätigen. Nun auf Weiter klicken.



Assistent für die Druckerinstallation			
	Sie können einen Namen für den Drucker eingeben oder den unten vorgegebenen Namen verwenden. Klicken Sie auf "Weiter", sobald Sie bereit sind.		
	Druckername:		
and a state of the	Universal/Nur Text		
	Sollen auf Windows basierende Programme diesen Drucker als Standarddrucker verwenden?		
	C Ja		
	💽 <u>N</u> ein		
Phone			
	,		
	< ∠urück Weiter > Abbrechen		

In dem Feld Druckername nun den Namen des Punktschriftdruckers eintragen (z.B. Elotype, Thiel oder Index).

Assistent für die Druckerinstallation			
	Zum Abschluss der Druckerinstallation kann eine Testseite gedruckt werden, die Aufschluss darüber gibt, ob der Drucker richtig funktioniert. Soll diese Testseite gedruckt werden? © Ja (empfohlen) © Nein		
	< <u>Z</u> urück Fertig stellen Abbrechen		

Testseitendruck auf Nein stellen und den Button Fertig stellen ausführen.

An dieser Stelle kann es sein, dass der PC nach der Windows95/98-CD fragt, diese dann einlegen und wiederholen.



An der Stelle wo das Icon Neuer Drucker steht, ist nun ein zusätzliches Icon mit der Bezeichnung des Punktschriftdruckers (Elotype, Thiel, Index). Dieses Icon mit der rechten Maustaste anklicken und auf Eigenschaften gehen.

Eigenschaften von Elotype	? ×
Allgemein Details Papier Geräteoptionen Schriftarten	
Druckermodell:	
Druckergodes	
Druckauftragsstart:	
Druckauftragse <u>n</u> de:	
Papiergröße:	
Papier <u>z</u> ufuhr:	
Erweiterte Zeichenbelegung	
Bildschim: Drucker: Zeichenbelegung:	
161 = [▲]!	
163 = £	
Codepage 850	
Drucker hinzufügen Drucker entfernen	
OK Abbrechen (Ü <u>b</u> ernehmen

Im Ordner Geräteoptionen muss Codepage 850 aktiviert werden. Danach mit Übernehmen bzw. OK bestätigen.

Der Druckertreiber für den Punktschriftdrucker ist nun eingerichtet.



2. Schritt: Einstellungen in Word zum Drucken

Wenn nun aus Word gedruckt werden soll, wird wie folgt vorgegangen:

Benutzung der Formatvorlage (siehe Anleitung ???).

Aufrufen kann man die Vorlage über Alt D (für Datei) und dann N für Neu, dort die Vorlage aufrufen.

Nun den Text, der gedruckt werden soll, schreiben und wenn gewünscht

abspeichern. Mit Strg P oder über "Drucken..." im Menü "Datei" in das Druckerfenster und Folgendes einstellen:

Drucken					? ×
Drucker					
<u>N</u> ame:	🎯 Elotype		-	Eigensc <u>h</u> aften	
Status:	Sector Elotype				
Typ:	MP DeskJet 690C V11.0			Ausgabe in Datei	
Ort:				umjeiten	
Kommentar					
-Seitenbereich-			~		
Alles			An <u>z</u> ahl:	1 🚔	
C Aktuelle Se	ite 🔿 Markierung		_		
C Seiten:				🔽 Sortieren	
Einzelseiten mi	issen durch Semikola und		┍╧╼┋┝┙	-	
Seitenbereiche werden, wie z.	durch Bindestriche getrennt B.: 1:3: 5–12		_1		
	51,0,0 12				
Drucken:	Delamont	Drucken:	Allo Soitop in	o Poroich	
<u>Procion</u>					
Optionen			ОК	Schließen	1

Anschließend auf OK.

Nun wird in 90% aller Fälle der Punktschriftdrucker beginnen zu drucken.